

Partner DECT



Depaepe

www.depaepe.com

PARTNER DECT

Le téléphone sans fil PARTNER offre une communication de qualité en toute sécurité grâce à la technologie numérique DECT-GAP*.

Adapté à des usages professionnels, PARTNER concilie un design ergonomique et une simplicité d'utilisation (menu déroulant), le confort du mains-libres et d'un répertoire de 50 correspondants.

Quant au combiné supplémentaire PARTNER X, il présente l'énorme avantage d'utiliser la technologie DECT-GAP-CAP*, lui permettant non seulement d'être déclaré comme combiné supplémentaire sur la même base mais également de pouvoir être utilisé sur un site couvert par un système DECT propriétaire derrière PABX. A condition que ce système utilise la norme DECT-GAP-CAP*, le combiné PARTNER X assurera la continuité de communication (Itinérance - hand-over - roaming) de cellule en cellule sur toute la couverture du site sans coupure ainsi que la transmission des fonctions associées au PABX (identification des appelants, distinction appels internes - appels externes, etc).

PARTNER Cordless telephone provides safe and crystal clear sound communications by utilizing the DECT-GAP* technology.

Designed for professional use, PARTNER combines menu driven features, 50 names and numbers repertory, speakerphone conversation and an award winner design.

The PARTNER X satellite mobile handset complies with the DECT-GAP-CAP* technology. It can be subscribed as supplementary handset on a PARTNER base station but it can also be subscribed on a PABX DECT radio network, provided that this network uses the same DECT-GAP-CAP* technology. In that case, communication will not be interrupted when moving from one DECT cell coverage to another one due to the PARTNER X handset roaming (handover) feature compliance.

Also, PARTNER X will provide many of the PABX provided features such as internal or external caller identification or outside or inside call signal differentiation.

Fonctionnalités :

- Afficheur 4 lignes alphanumérique + symboles
- Menu déroulant (en 8 langues)
- Une base PARTNER peut recevoir jusqu'à 5 combinés
- Un combiné PARTNER peut être utilisé sur 5 bases différentes
- Un combiné PARTNER X peut être utilisé sur 5 bases ou systèmes DECT différents
- Communications libres entre combinés déclarés sur une même base (sans utilisation de la ligne téléphonique)
- 1 communication externe possible simultanément à 1 communication entre 2 combinés
- Va et vient, transfert et conférence à 3 avec 1 correspondant extérieur et un intérieur
- Identification de l'appelant, consultation et rappel possible du journal des appelants. (si le service est souscrit auprès de l'opérateur ou si le système DECT du PABX fournit la fonction)
- Rappel des 10 derniers numéros composés
- Fonction "mains-libres" intégrée dans le combiné
- Répertoire de 50 noms et numéros
- Verrouillage clavier (par menu ou par code PIN)
- Choix de 10 mélodies de sonnerie différentes
- Sonneries différenciables entre appels internes / appels externes
- Réglage volume écouteur, mains-libres et sonnerie
- Coupure micro
- Restriction d'appels par code PIN
- Interdiction d'appels par code PIN
- Signal de limite de portée
- Affichage de la durée de communication
- Touche de recherche du combiné (paging)
- Bip appui touches (annulable)
- Fonction appel d'urgence
- Touche ON/OFF (pour la sauvegarde de charge)
- Choix de flashing (300 ou 100 ms)
- Numérotation DC ou FV
- Sauvegarde des réglages et mémoires sur EEPROM

Spécifications techniques /

Technical specifications :

- PARTNER : DECT-GAP* compatible
- PARTNER X : DECT-GAP-CAP* compatible
- Plage de fréquences radio / Frequency range : 1880-1900 MHz
- Espacement entre canaux / Channel Bandwidth : 1728 KHz
- Modulation / Modulation : GFSK
- Puissance d'émission / Transmission Output Power : 10 mW
- Débit de transmission / Data Transmission Rate : 1152 K bit/s
- Codage de la voix / Speech Encoding : ADPCM 32 K bit/s
- Portée / Communication Range :
Champ libre/Outdoor : 300 m
Intérieur d'un bâtiment/Indoor : 50 m
- Alimentation électrique / Power supply :
Base / Base station Input 220 V CA./AC 50 Hz
Sortie / Output : 6,5 volts 270 mA
7,5 volts 210 mA
- Chargeur supplémentaire / Charger Input :
220 V CA./AC 50 Hz
sortie / Output : 7,5 volts 210 mA
- Autonomie / Operating time :
En veille / Standby : 100 heures / hours
En conversation / Talk : 10 heures / hours
- Dimensions / Dimensions :
Combinés / Handset : 135 x 46 x 22 mm
Base / Base station : 127 x 125 x 66 mm
Chargeur suppl. / Charger : 93 x 75 x 60 mm
- Poids / Weight :
Combiné / Handset : 135 gr
Base / Base station : 150 gr
Chargeur supplémentaire / Charger : 50 gr
- Accus rechargeables / Rechargeable batteries : 1,2 volts, 600mAh, Ni-MH, type AAA LR03

Features :

- 4 lines LCD + icons
- Menu driven (selection of 8 languages)
- PARTNER base station can accept up to 5 handsets (DECT-GAP* compatible)
- Every PARTNER handset can be subscribed on 5 different base stations
- The PARTNER X handset can be subscribed on 5 different base stations and (or) DECT radio networks
- Free intercom between 2 handsets registered on the same base station (without interference on the external line)
- Toggling, call transfer and 3 party conference between external and internal call.
- Caller ID and storage of 10 last unanswered calls with automatic call back feature (caller ID is an operator provided service)
- Last 10 numbers redial
- Hands-free speakerphone
- 50 names and numbers repertory
- Keypad lock (menu selection or PIN code)
- Selection of 10 different ringer melodies both for internal and external calls.
- Adjustable volume for receiver, speaker and ringer
- Microphone mute
- PIN code barring for outside calls
- PIN code restriction for outside calls
- Out of range warning
- Key tone on-off selection
- Emergency call feature
- Handset on-off
- 100 or 300 ms hook-flash selection
- Tone or Pulse dialing
- EEPROM memories and settings back-up.



Sacoche de ceinture.
Carrying pouch.

DECT : Digital Enhanced Cordless Telecommunications
GAP : Generic Access Profile
CAP : CTM Access Profile
CTM : Cordless Terminal Mobility



Depaepe

S.A. HENRI DEPAEPE

98, avenue de Stalingrad - BP 05
92702 COLOMBES CEDEX - FRANCE

Tél. : 01 47 81 71 22 - Fax : 01 47 84 18 99

site internet

www.depaepe.com